



BIOTIME SFT16 PLUS



Юридическая свобода (Без ЕБС) — не требует передачи данных в госсистемы



Невозможно подделать — 3D-сканирование распознаёт только живую руку, не реагирует на фото или муляж



Скорость — менее 0,3 сек — нет очередей, нет карт, нет задержек



100% бесконтактно — идентификация на расстоянии, идеально для медицины, пищевого сектора, транспорта



Надёжно даже при мозолях и влаге на руках — анализирует 90+ параметров, работает с любым состоянием кожи



Комфортно для сотрудников — жест «приветствия», а не слезка, как при распознавании лиц

BioTime SFT16 PLUS — преимущество этого терминала в том что геометрия ладони не подлежит обязательной передаче в Единую биометрическую систему (согласно № 572-ФЗ). Храните данные локально, без лишних проверок и сложной отчетности перед госорганами.

Терминал строит объемную модель руки. Его невозможно обмануть фотографией, видео с экрана или муляжом — система распознает только «живой» объект.

Система анализирует более 90 параметров (длину, ширину пальцев, изгибы и объем). В отличие от отпечатков пальцев, геометрия ладони «срабатывает» даже при наличии порезов, мозолей, загрязнений или влаги на коже.

Спецификация:

Дисплей	цветной, сенсорный, диагональ 5 дюймов
Разрешение дисплея	720 * 1280
Основной процессор	двухядерный Cortex A7, 1,2 ГГц
Оперативная память	256 Мб
ПЗУ	4 Гб
Камера	3D камера со светодиодной и ИК подсветкой
Геометрия ладони	по одному
Скорость распознавания ладони	< 0,3с
Режимы распознавание лиц	по одному, группой до 5 человек
Время распознавания лиц	< 0,2с
Интеллектуальная функция	распознавание лиц в реальном времени
Дальность распознавания лиц	0,5-2,5 м (0,5-1,5 м при включенном распознавании лиц в режиме реального времени)
Память лиц	5 000
Память отпечатков пальцев	10 000 (по 2 отпечатка на пользователя)
Память карт	5 000
Журнал событий	500 000
Сетевое подключение	WiFi (802.11 b/g/n), Ethernet (100Mb)
Внешние подключения	Wiegand In/Out, тревожный выход, датчик двери
Тип корпуса	прочный алюминиевый корпус
Номинальное напряжение питания	12V
Номинальный ток	2A
Рабочая температура	от 0 до +45
Влагозащищенность	нет
Размеры	188x80x20 мм
Тип крепления	настенное, на стойку (опция)